

Základné technické parametre zariadenia.



Primárna strana zariadenia:

| | |
|--------------------|---|
| Napájanie: | 230V AC 1F |
| Istenie: | 10A |
| Prúdový odber max. | 6,8A |
| Krytie: | IP54 až IP65, podľa požiadaviek zákazníka |
| Rozmer: | podľa objednanej kapacity zariadenia |

Sekundárna strana zariadenia:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Výstupné napätie: | 24V DC |
| Výstupný prúd obvodu nabíjania: | 20A DC |
| Výstupný prúd akumulátoru: | 20A DC* |
| Kapacita akumulátoru: | 40 Ah |
| Záložný výkon akumulátoru: | 960 Wh |
| Komunikačné rozhranie: | BlueTooth |

* Hodnota výstupného prúdu zo zariadenia je závislá na použítom istiacom prvku, ktorý môže mať na podnet zákazníka aj inú hodnotu. Zdroj konštantného prúdu je vybavený elektronickou poistkou proti skratu, ako aj trvalému odberu nad 21A DC.

Primárna strana môže byť na objednávku doplnená o nasledovné časti:

- Prepäťová ochrana AC obvodov typu B+C.
- Prepäťová ochrana AC obvodov typu C.
- Prepäťová ochrana DC obvodov.
- 1F modulárny digitálny elektromer pre odmeriavanie spotreby.
- 1F modulárne odmeriavanie doby dobíjania z 230V AC
- Signalizačné zariadenie GSM, pre neoprávnenú manipuláciu so zariadením.
- Zvukové signalizačné zariadenie pri neoprávnenej manipulácii so zariadením.

