

# ACCO-KLCDR-BW

## LCD KLÁVESNICA

ACCO-KLCDR-BW je klávesnica, ktorá slúži ako kontrolný bod systému kontroly vstupu **ACCO** a **ACCO NET**. Režimy činnosti sú zobrazované pomocou LED-iek. Klávesnica umožňuje identifikáciu užívateľa pomocou kódu a bezdotykovej karty (prívesku). Podsvietenie tlačidiel a LCD displeja umožňuje používanie klávesnice aj v tmavých priestoroch.

Klávesnica ACCO-KLCDR je dostupná v dvoch farbách: bielej (**ACCO-KLCDR-BW**) a šedej (**ACCO-KLCDR-BG**).

- veľký, dobre čitateľný displej
- identifikácia užívateľa pomocou karty a/alebo kódu
- obsluha kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz
- LED-ky informujúce o stave prechodu a modulu
- zvuková signalizácia
- podsvietenie displeja a klávesov
- sabotážny kontakt



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná frekvencia	125 MHz
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Obsluhované štandardy kariet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Autorizácia kartou	Áno
Autorizácia kódom	Áno
Maximálny odber prúdu	160 mA
Hmotnosť	236 g
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Rozmer krytu	140 x 126 x 26 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC

